



# Eco Calcio

## *Enmienda cálcica*

Composición	Características/Propiedades
Óxido de Calcio (CaO) total: 35%	Eco Calcio es una enmienda cálcica líquida, en forma de suspensión concentrada. Su utilización permite la restauración del Calcio en el suelo, así como para neutralizar suelos de pH ácido y corregir suelos con alta salinidad o conductividad.
Presentación	Eco Calcio puede aplicarse en todo tipo de suelos y en todo tipo de frutales y cultivos..
Balde 20 lt.	Su uso está recomendado principalmente en suelos arcillosos, en aquellos suelos con pH ácido, así como suelos que están siendo regados con aguas salinas o de alta conductividad. La finalidad de la aplicación de Eco Calcio es la neutralización de suelos ácidos, a la vez que la saturación del complejo arcillo-húmico con Calcio, facilitando el lavado de sales por lixiviación y permitiendo el intercambio iónico del suelo con los elementos fertilizantes habituales.
Compatibilidades	Dosis y modo de empleo
No es recomendable mezclar Eco Calcio con otros productos en sistemas de fertirrigación. Una vez aplicado el producto deben lavarse bien con agua los sistemas de goteo y/o inyección con el fin de evitar posibles obstrucciones.	- Suelos Normales o Arcillosos: 20 - 35 lt/há, desde inicio flash desarrollo radicular y durante toda la temporada.
Manipulación y Almacenamiento	- Suelos Ácidos: 45 - 50 lt/há, desde inicio flash desarrollo radicular en dos parcialidades separadas 15 días entre sí.
No se requieren precauciones especiales. Se recomienda el uso de guantes.	- Suelos Salinos o de Alta Conductividad: 45 - 50 lt/há, repartidos en 2 a 4 aplicaciones.
Almacenar los envases cerrados herméticamente en lugar fresco y seco.	Aplicar a través de sistema de riego tecnificado o a primer surco de riego con pulverizadora. Homogenizar en el balde con una paleta y luego diluir en estanque fertirrigador con agitación.
Legislación aplicable	
Fertilizante.	



Fabricado y Comercializado en Chile por  
TECNOBAC LTDA.

DIRECCIÓN  
Orilla de Maule Km 4, San Javier, VII Región.

TELÉFONOS  
991599198 - 995097371

E-MAIL  
carojas.tecnobac@gmail.com  
mercedesalvarez@gmail.com

### GARANTÍA

El Fabricante sólo garantiza la composición correcta indicada en la etiqueta.

Advertencia: Las características técnicas presentadas en este informativo y pueden ser susceptibles de variación sin previo aviso.