



Tecno Frost

Prevención de Heladas

Composición

Boro	0,20%
Zinc	0,11%
Fósforo (P ₂ O ₅)	0,43%
Glicol, Polioles y Ác. Carboxílicos	54,0%

Presentación

Balde 20 lt.

Compatibilidades

Tecno Frost aplíquese preferentemente solo.

Manipulación y Almacenamiento

Almacenar los envases cerrados

herméticamente en lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos y bebidas.

Legislación aplicable

Fertilizante.

Características/Propiedades

Tecno Frost es un abono en solución a base de Boro, Zinc y Fósforo, complejados con polioles y ácidos carboxílicos en estado líquido, soluble en agua, Además contiene glicol.

Tecno Frost mejora la resistencia al frío por parte de las plantas.

El boro es un elemento que interviene en muchos procesos fisiológicos de la planta entre ellos el transporte de azúcares, síntesis y estructura de la pared celular, respiración e integridad de la membrana plasmática, funciones importantes ante eventos de bajas temperaturas.

El boro y el zinc son esenciales para el funcionamiento óptimo de la enzima ATPasa, relacionada con los procesos energéticos dentro de la planta. Estos procesos deben funcionar óptimamente ante un evento de bajas temperaturas.

El fósforo tiene relación con todos los procesos energéticos de la planta y con la transformación de almidones en azúcares aprovechables, hecho de gran relevancia ante eventos de baja temperatura.

El glicol ayuda a inhibir la formación de cristales de agua libre dentro de la planta ante evento de heladas.

Aplicación a madera para proteger las yemas previo a la brotación ya follaje inicio de primavera mientras exista peligro de ocurrencia de heladas.

Su absorción es completa en 24 a 48 horas.

Sus efectos en la planta si no hay ocurrencia de heladas, será directamente en el desarrollo de las plantas.

Dosis y modo de empleo

Frutales, parronales y viñas, arándanos y todo tipo de cultivos.

Dosis : al 2 %, repetir cada 10 a 12 días en período con riesgo de heladas.



Fabricado y Comercializado en Chile por
TECNOBAC LTDA.

DIRECCIÓN
Orilla de Maule Km 4, San Javier, VII Región.

TELÉFONOS
991599198 - 995097371

E-MAIL
carojas.tecnobac@gmail.com
mercedesalvarez@gmail.com

GARANTÍA

El Fabricante sólo garantiza la composición correcta indicada en la etiqueta.

Advertencia: Las características técnicas presentadas en este informativo y pueden ser susceptibles de variación sin previo aviso.